

HONEYWELL & TROTEC

hoogwaardige bevochtigers

DESIGN

FUNCTIONALITEIT


KWALITEIT

ADVIES

TROTEC B-200eco

Mobiele luchtbevochtiger en luchtfilter

VOOR 'N BETER KANTOORKLIMAAT



'n Oplossing voor te droog klimaat in oudere en moderne kantoren.

Oudere en moderne kantoren zijn vaak voorzien van slechte luchtreiniging en 'n airco die veel vocht onttrekt aan de binnenlucht. De Trotec bevochtiger/luchtfilter B200eco zorgt voor 'n schone en aangenaam vochtige kantoorlucht.

Trotec B200 - bevochtiger en luchtfilter.

De optimale luchtvochtigheid waar mensen werken moet liggen tussen de 45% - 55 % R.L. De meest gehoorde klachten bij te lage luchtvochtigheid zijn :Droge mond en brandende keel, uitdrogen van de huid, jeukende ogen, problemen met houten vloeren en statische elektriciteit.

Het voordeel van deze koudwater bevochtigers is, dat door de lage watertemperatuur is de kans op vervuiling door bacteriën zeer klein is. Ontkalken is nauwelijks nodig en er vindt geen condensvorming plaats. Naast de makkelijk uitneembare watertank kunnen meerdere delen van de B 200eco eenvoudig uitgenomen worden om schoon te maken.

VOORDELEN

- Automatische vochtigheidsregeling
- Automatische uitschakeling
- Nachtstand lage toeren.
- De Trotec B200eco is voor gebruik in ruimtes tot 500 m³ geschikt.

TOEPASSINGEN VOOR MOBIELE BEVOCHTIGERS

- kantoren
- drukkerijen
- computerruimtes
- musea, archieven en bibliotheken
- telefooncentrales
- opslagruimte voor bv. kaas, leer, tabak en grondstoffen

TROTEC B-200eco *Mobiele luchtbevochtiger en luchtfilter*



WERKING

De ventilator zuigt de droge ruimtelucht door 'n speciaal verdampingsfilter, waardoor de lucht bevochtigd wordt. Dit filter is uitwisselbaar en efficiënt. Tegelijkertijd worden door het 3MAircare 2-fasen filter met actief-kool, mineraal deeltjes uit de lucht gefiltreerd plus geuren en stofdeeltjes. Ook dit filter is uitwisselbaar. Een ingebouwde hygrostaat stuurt de gewenste luchtvochtigheid.

TECHNISCHE GEGEVENS

Luchtopbrengst	500m ³ -uur
Aansluitspanning	230-50V-Hz
Bevochtigingscapaciteit	1.8ltr.-uur max
Opgenomen vermogen	150 W
R.V. regeling	interne hygrostaat
Waterreservoir	19 ltr. navulbaar
Afmetingen Lx B x H	345x550x580 mm
Gewicht	13 kg
Werking	koudwaterverdamping
Luchtfilter	ja
Geluidsniveau	35/45 dBa @1 mtr.
Geschikt voor ruimten tot max.	200m ² /500m ³

PRIJS €. 454.00 **excl. BTW**